

SÉRIE STP



- **Équipement pour la désinfection d'eau par ultraviolets utilisant des lampes à basse pression de mercure.**
- **N'ajoute ni produit chimique, ni gout ni odeur à l'eau traitée.**
- **Muni de filtres de 1 à 5µ ou de 5 à 20µ selon les modèles.**
- **Les équipements de la série STP garantissent une dose minimale de 25mW sg/cm² à la fin de la vie utile de la lampe**
- **Corps en INOX 316L/304L suivant modèle**
- **Comprend compteur horaire, display électronique, monitoring électrique des lampes alrme avec signal acoustique et relais d'alarme**
- **Pression maximum de travail: 6 bar**
- **8000 heures de vie utile pour la lampe**
- **Les modèles EV sont équipés d'une électrovanne d'entrée.**

CODE	MODELE	DEBIT MAX (m ³)	M	F	LAMPE	CONS° W	DIMENSIONS	POIDS
A-330000	STP-500 230V	0.5	1/2"	3/4"	1 x 15 BP	18	420x550x210	10
A-330006	STP-500 EV 230V	0.5	1/2"	3/4"	1 x 15 BP	27	420x550x210	10
A-330001	STP-1000 230V	1	1/2"	3/4"	1 x 21 BP	25	500x550x210	12
A-330008	STP-1000 EV 230V	1	1/2"	3/4"	1 x 21 BP	31	500x550x210	12
A-330002	STP-2000 230V	2	3/4"	1"	1 x 36 BP	40	950x760x210	15
A-330010	STP-2000 EV 230V	2	3/4"	1"	1 x 36 BP	49	950x60x210	15
A-330038	STP-5000 2C 230V	5	1 1/4"	1 1/2"	2 x 36 BP	80	940x1.000x210	27
A-330037	STP-5000 2C EV 230V	5	1 1/4"	1 1/2"	2 x 36 BP	92	940x1.000x210	27
A-330039	STP-5000 3C 230V	5	1 1/4"	1 1/2"	2 x 36 BP	80	940x1.000x210	30
A-330005	STP-5000 3C EV 230V	5	1 1/4"	1 1/2"	2 x 36 BP	92	940x1.000x210	30