



Sterilux ET 2500

DESCRIPTION

1. TUBE INOX 304
2. TABLEAU DE COMMANDE ELECTRIQUE
3. CABLE DE RESEAU
4. ENTREE ET SORTIE MALE 1"
5. CABLE DE LAMPE
6. UN FILTRE A CARTOUCHE DE 25 μ PEUT ETRE INSTALLE A L' ENTREE
7. PAS D' UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES, NE DONNE PAS DE GOUT NI D' ODEUR A L' EAU

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MODELE	ET-2500 230 V
CONNEXION	1" MÂLE GAS
DEBIT NOMINAL	2500 L/H
PRESSION MINIMUM	1 BAR
PRESSION MAXIMUM	6 BAR
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	AMBIENTE
POIDS	8 KG
CONNEXION ELECTRIQUE	230V (POUR D' AUTRES CONNEXIONS, FAIRE LA DEMANDE)
ELIMINATION DES VIRUS, BACTERIES ET MICROORGANISMES	99 %

LAMPE ULTRAVIOLET

PUISSANCE DE LA LAMPE	40 W
TEMPS DE VIE DE LA LAMPE FONCTION	8000 HEURES DE FONCTIONNEMENT ELIMINATION DES MICRO - ORGANISMES
COMPTEUR HORAIRE, MONITEUR ELECTRIQUE DES LAMPES	
USURE APRES 5000 HEURES	15%

TUYAU INOX 304

MATERIAU	INOX 304 POLI A L'INTERIEUR
DIMENSIONS	930 X 64